GEBHARDT STAHL

Gebhardt-Stahl GmbH

Tel. +49 2922 9733-0 info@gebhardt-stahl.de

Runtestraße 33 59457 Werl Postfach 80 35 59079 Werl Fax +49 2922 9733-291 www.gebhardt-stahl.de

Stand: 15.02.2021

PRODUKTDATENBLATT - 317010020

Artikelnummer:	317000010 – 3,5 x 10 mm 317010020 – 4,2 x 13 mm 317020020 – 4,2 x 16 mm 317030020 – 4,2 x 19 mm 317032020 – 4,2 x 25 mm 317035020 – 4,2 x 42 mm
Produkt:	GEBHARDT Selbstbohrschraube mit Innenvierkant verzinkt
Einsatzzweck:	Bohrschrauben werden für die Montage von zwei Stahlblechen verwendet
Werkstoff:	Gehärteter Stahl, verzinkt
Eigenschaften:	Bohrschrauben mit formschönen Linsenkopf, somit keine scharfen Kanten Fester Sitz und strammer Halt durch Sperrverzahnung auf der Unterseite Nicht magnetisch, daher keine Bohrspäne am Halter
Anforderungen:	Zugfestigkeit: 700 kg (4,2 mm) bzw. 500 kg (3,5 mm) Drehmoment: 4,7 Nm (4,2 mm) bzw. 2,8 Nm (3,5 mm) Max. kombinierte Gesamtblattdicke: 1,9 mm
Gewicht:	3,5 x 10 mm: 0,0009 kg/Stück 4,2 x 13 mm: 0,0017 kg/Stück 4,2 x 16 mm: 0,0018 kg/Stück 4,2 x 19 mm: 0,0020 kg/Stück 4,2 x 25 mm: 0,0025 kg/Stück 4,2 x 42 mm: 0,0037 kg/Stück
Liefereinheit:	3,5 x 10 mm: Kartons à 1.000 Stück, Umkarton à 10.000 Stück 4,2 x 13 mm: Kartons à 1.000 Stück, Umkarton à 10.000 Stück 4,2 x 16 mm: Kartons à 1.000 Stück, Umkarton à 10.000 Stück 4,2 x 19 mm: Kartons à 1.000 Stück, Umkarton à 10.000 Stück 4,2 x 25 mm: Kartons à 1.000 Stück, Umkarton à 10.000 Stück 4,2 x 25 mm: Kartons à 500 Stück, Umkarton à 5.000 Stück
Bemerkungen:	Je Schachtel liegt ein passender Halter (50 mm) bei Bohrspitze - keine Notwendigkeit, vorher ein Loch zu bohren Optimale Antriebsdrehzahl bei 1.800 - 2.500 U/min

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen